













	Modell	top^{tech} 39-23GDTDE NRG	
	Artikelnummer	TT3923SRGDD +RC	
Steuerung :			
			
			
	Äußere Abmessungen (Breite-Tiefe-Höhe) *offen	mm	788 - 835 - 2265
	Verpackungsmaße (BxTxH) +(Verpackungsmaße RC)	mm	870x830x1540+(800x750x300)
	Bruttogewicht +(RC)	kg	130+(25)
	Nettogewicht +(RC)	kg	120+(23)
	Volumen +(RC)	m ³	1,10+(0,15)
	Korbgröße	mm	500 x 600
	Maximale Türöffnung	mm	465
	Maximal nutzbare Höhe	mm	440
	Gehäusekonstruktion		doppelwandig
	Tür/Haubenkonstruktion		doppelwandig
	Tankkonstruktion		tiefgezogen
	Tankvolumen	Liter	30
	Tankheizung	W	3.000
	Tankflächensieb		edelstahl
	Waschpumpentyp		doppelflutig
	Waschpumpenleistung	W	1500
	Waschtemperatur	°C	60 (45-->72)
	Boilertyp		drucklos
	Boilervolumen	Liter	12
	Rückflussverhinderer		freier Auslauf
	Boilerheizung	W	8.000
	Nachspülpumpe		ja
	Nachspülumpenleistung	W	200
	Nachspültemperatur	°C	80 (60-->88)
	Wasserverbrauch der Nachspüllung	Liter /Korb	1,8
	Optimaler externer Wasserdruck	bar	1 - 4
	Ablaufsystem		Teilentleerung
	Ablauffilter		dreifach filterung
	Ablaufpumpe		Standardmäßig eingebaut
	Klarspülmitteldosierer		ja
	Reinigerdosierer		ja
	Sauglanzen	N°2	ja
	Enthärter (Kontinuierlicher Typ)		ja
	Wärmerückgewinnung (elektrische Leistung)	W	50
	Wärmerückgewinnung (Luftdurchfluss)	m ³ /h	680
	Residual heat emission SENSITIVE	KW	0,6
	Residual heat emission LATENT	KW	0,6
	Zyklusdauer	Sekunden	60 - 90 - 180
	Sonder-Zyklen	programme	n° 8
	Selbstreinigungszyklus		ja
	Gesamtanschlußwert	W	12.500
	Stromanschluß	V - ph - Hz	400V - 3N - 50Hz
	Absicherung	A	20
	Tellerkorb	N° 1	70182
	Gläserkorb	N° 1	70181
	Besteckköcher	N° 1	780081

Anschlusskabel	ja
Ablaufschlauch	ja
Zulaufschlauch	ja

