












	Modell	isy^{tech} 34-11 GD	
	Artikelnummer	917395	
	Steuerung :		
			
	Äußere Abmessungen (Breite-Tiefe-Höhe) *offen	mm	436 - 535(870*) - 670
	Verpackungsmaße (BxTxH)	mm	520x610x840
	Bruttogewicht	kg	34
	Nettogewicht	kg	31
	Volumen	m ³	0,27
	Korbgröße	mm	385x385
	Maximale Türöffnung	mm	320
	Maximal nutzbare Höhe	mm	300
	Gehäusekonstruktion		einwandig
	Tür/Haubenkonstruktion		doppelwandig
	Tankkonstruktion		verschweißt
	Tankvolumen	Liter	8
	Tankheizung	W	600
	Tankflächensieb		verbundmaterial
	Waschpumpentyp		doppelflutig
	Waschpumpenleistung	W	200
	Waschtemperatur	°C	60
	Boilertyp		druckabhängig
	Boilervolumen	Liter	2,6
	Rückflussverhinderer		ventil
	Boilerheizung	W	2.600
	Nachspülpumpe		ohne
	Nachspülpumpenleistung	W	-
	Nachspültemperatur	°C	65
	Wasserverbrauch der Nachspülung	Liter /Korb	1,6
	Optimaler externer Wasserdruck	bar	2 - 4
	Ablaufsystem		Tiefenentladung
	Ablauffilter		dreifach filterung
	Ablaufpumpe		Standardmäßig eingebaut
	Klarspülmitteldosierer		ja
	Reinigerdosierer		ja
	Sauglanzen		ohne
	Enthärter		ohne
	Zyklusdauer	Sekunden	90 – 120 – 150
	Sonder-Zyklen	programme	N°2
	Selbstreinigungszyklus		ja
	Gesamtanschlußwert	W	3.500
	Stromanschluß	V - ph - Hz	230V - 1N - 50Hz
	Absicherung	A	16
	Tellerkorb	N° 0	-
	Gläserkorb	N° 2	983041 983055
	Besteckköcher	N° 1	780139
	Anschlusskabel		ja
	Ablaufschlauch		ja
	Zulaufschlauch		ja

