












	Modell	<b>isy<sup>tech</sup> 36-13GTDE</b>	
	Artikelnummer	917453	
	Steuerung :		
			
	Äußere Abmessungen (Breite-Tiefe-Höhe) *offen	mm	575 - 605(1005*) - 820
	Verpackungsmaße (BxTxH)	mm	690x670x980
	Bruttogewicht	kg	62
	Nettogewicht	kg	56
	Volumen	m <sup>3</sup>	0,45
	Korbgröße	mm	500 x 500
	Maximale Türöffnung	mm	365
	Maximal nutzbare Höhe	mm	325
	Gehäusekonstruktion		einwandig
	Tür/Haubenkonstruktion		doppelwandig
	Tankkonstruktion		verschweißt
	Tankvolumen	Liter	20
	Tankheizung	W	1.400
	Tankflächensieb		verbundmaterial
	Waschpumpentyp		doppelflutig
	Waschpumpenleistung	W	470
	Waschtemperatur	°C	60 (45 →70)
	Boilertyp		drucklos
	Boilervolumen	Liter	6
	Rückflussverhinderer		freier Auslauf
	Boilerheizung	W	4.900
	Nachspülpumpe		ja
	Nachspülpumpenleistung	W	200
	Nachspültemperatur	°C	80 (60 →88)
	Wasserverbrauch der Nachspüllung	Liter /Korb	1,8
	Optimaler externer Wasserdruck	bar	1 - 4
	Ablaufsystem		Teilentleerung
	Ablauffilter		dreifach filterung
	Ablaufpumpe		Standardmäßig eingebaut
	Klarspülmitteldosierer		ja
	Reinigerdosierer		ja
	Sauglanzen		ohne
	Enthärter ( Kontinuierlicher Typ )		ja
	Zyklusdauer	Sekunden	60 - 90 - 180
	Sonder-Zyklen	programme	n° 6
	Selbstreinigungszyklus		ja
	Gesamtanschlußwert	W	6.800
	Stromanschluß	V - ph - Hz	400V - 3N - 50Hz
	Absicherung	A	16
	Tellerkorb	N° 1	780135
	Gläserkorb	N° 1	780072
	Besteckköcher	N° 1	780146
	Anschlusskabel		ja
	Ablaufschlauch		ja
	Zulaufschlauch		ja

