












 Modell	toptech 37L-23G TDE	
Artikelnummer	918991	
Steuerung :		
		

	Äußere Abmessungen (Breite-Tiefe-Höhe) *offen	mm	600 - 700(1135*) - 1228
	Verpackungsmaße (BxTxH)	mm	660x750x126
	Bruttogewicht	kg	80
	Nettogewicht	kg	74
	Volumen	m ³	0,6
	Korbgröße	mm	500 x 600
	Maximale Türöffnung	mm	405
	Maximal nutzbare Höhe	mm	380
	Gehäusekonstruktion		doppelwandig
	Tür/Haubenkonstruktion		doppelwandig
	Tankkonstruktion		verschweißt
	Tankvolumen	Liter	23
	Tankheizung	W	2.100
	Tankflächensieb		edelstahl
	Waschpumpentyp		doppelflutig
	Waschpumpenleistung	W	700
	Waschtemperatur	°C	60 (45 →70)
	Boilertyp		drucklos
	Boilervolumen	Liter	7
	Rückflussverhinderer		freier auslauf
	Boilerheizung	W	7.000
	Nachspülpumpe		ja
	Nachspülumpenleistung	W	200
	Nachspültemperatur	°C	80 (60 →88)
	Wasserverbrauch der Nachspüllung	Liter /Korb	2,0
	Optimaler externer Wasserdruck	bar	1 - 4
	Ablaufsystem		Teilentleerung
	Ablauffilter		dreifach filterung
	Ablaufpumpe		Standardmäßig eingebaut
	Klarspülmitteldosierer		ja
	Reinigerdosierer		ja
	Sauglanzen	N°2	ja
	Enthärter (Kontinuierlicher Typ)		ja
	Zyklusdauer	Sekunden	60 - 90 - 180
	Sonder-Zyklen	programme	n° 8
	Selbstreinigungszyklus		ja
	Gesamtanschlußwert	W	9.800
	Stromanschluß	V - ph - Hz	400V - 3N - 50Hz
	Absicherung	A	16
	Korb aus edelstahl		706129
	Edelstahleibnsatz Für 5 tablett		ohne
	Auflagrträger für Körbe und E2-Kisten	N° 1	433032
	Anschlusskabel		ja
	Ablaufschlauch		ja
	Zulaufschlauch		ja

