

Mit **UltraTech** definieren wir neue Standards im Premiumsegment. Diese vollständig ausgestattete Produktlinie, die an der Spitze des COLGED-Produktportfolios steht, wurde mit höchster Präzision und modernster Technologie entwickelt. Sie kombiniert maximale Effizienz und ein durchdachtes Design für professionelle Anwender, die höchste Ansprüche an Leistung, Bedienkomfort und Langlebigkeit stellen.

Nur **UltraTech** bietet exklusive Innovationen, die den Spülprozess revolutionieren – für mehr Produktivität, Energieeinsparung und Benutzerfreundlichkeit auf höchstem Niveau. Komplexe Abläufe? Nicht mit UltraTech.

"Überfordert? Niente!"



Bedienkomfort dank **top**touch



Die neue Bedienoberfläche toptouch bietet 30 wählbare Programme für höchste Flexibilität sowie ein benutzerfreundliches Konfigurationskonzept.

Über die Favoritenbildschirm-Funktion lassen sich häufig genutzte Einstellungen schnell aufrufen. Das klare, grafische Display zeigt den Fortschritt des Spülzyklus, während die umfangreichen Anpassungsoptionen eine vollständige Personalisierung

Mit einer praktischen Bildschirm-Sperrfunktion, integriertem Wi-Fi und einem TFT-Touchscreen mit RGB-Taste behalten Sie stets die volle Kontrolle.

PoInt überwacht den Maschinenstatus über farbcodierte LEDs, und das robuste, kratzfeste synthetische Glasfrontpanel vereint Langlebigkeit mit elegantem Design.

Technologien und Funktionen	46-43 GD	46-43 GTD
DuoFlow - Bewährtes Pumpensystem Mehr Effizienz, weniger Lärm	•	•
${\bf Quick Ready}$ - Energiemanagement zur reduzierung der Aufheizzeit, für einen schnelleren Startprozess.	•	•
HotWash - Konstante Wärme für schnellere Spül- und Trocknungszeiten	•	•
ProRinse - Konstanter Wasserdruck für perfekte Spülergebnisse	•	•
ThermoStop - Konstante Spültemperatur für maximale Hygiene	•	•
EvoLution3 - Sauberes Wasser für bessere Spülergebnisse	•	•
ProDrain₄ - Optimierte Filtration für maximale Effizienz	•	•
UltraRinse3 - Perfekte Spülergebnisse bei minimalem Wasserverbrauch	•	•
EcoDrain - Wärmerückgewinnung aus dem Abwasser	•	•
EnergySaving - Optimierter Energieeinsatz	•	•
HiTech - Innovativer Spülarm für maximale Leistung	•	•
Inspect - Klare Sicht für maximale Hygiene	•	•
Access - Wartung leicht gemacht.	•	•
SmartClean - Selbstreinigendes Design für mühelosen Betrieb	•	•
ProSoft - Sanfter Spülstart für maximale Schonung	•	•
ProDose - Präzise Dosierung für optimale Spülergebnisse	•	•
MultiPower - Flexible Stromanpassung für maximale Kompatibilität	•	•
CareFree - Kontinuierliche Wasserenthärtung für maximalen Schutz		•

Maße und Gewichte				
Installationsmaß BxTxH	mm	600 x 610 x 850		
Korbmaß	mm	500 x 500		
Einschubhöhe	mm	400		
Maximaler Tellerdurchmesser	mm	390		
Maximale Höhe Gläser	mm	355		
Geeignet für GN 1/1 Behälter		ja		
Geeignet für 60 x 40 Kisten oder Bleche		nein		
Bruttogewicht / Nettogewicht	Kg	65 / 59		
Verpackungsmaße BxTxH	mm	690 x 670 x 980		
Verpackungsvolumen	m ³	0,45		

Hauptinformationen				
theoretische Leistung*	Körbe/h	48		
Wasserverbrauch / Korb**	1	1,4		
Wasserverbrauch / Korb*** (ref. EN IEC 63136:2019)	1	1,5		
Anschlusswert (Standard)	W	8.000		
Stromanschluss (Standard)	V	400/50/3N		
Absicherung (Standard)	A	16		
Anschlusswert (Multipower 1)	W	5.500		
Stromanschluss (Multipower 1)	V	400/50/3N		
Absicherung (Multipower 1)	A	16		
Anschlusswert (Multipower 2/3)	W	5.500 / 3.500		
Stromanschluss (Multipower 2/3)	V	230/50/3N 230/50/1N		
Absicherung (Multipower 2/3)	A	16 / 16		
Zulaufwasser Fließdruck min max.	bar	0,5-6,0		
Zulaufwasser Temperatur min max.	°C	15-60		

- * Berechnet auf der Grundlage des Standardprogramms 75".
- ** Berechnet auf der Grundlage des Spülprogrammes PR2. ***Weitere Einzelheiten entnehmen Sie bitte der Tabelle "Norm EN IEC 63136:2019".

Technische Daten				
Tankvolumen	1	15		
Boilervolumen	1	6		
Tankheizung	W	2.500		
Boilerheizung	W	5.000		
Spülpumpe	W	500		
Nachspülpumpe	W	200		
Ablaufpumpe	W	40		
Wärmeabgabe latent / sensibel	kW	0,4 / 0,3		
Dampfmenge	kg / h	0,6		
Geräuschpegel	db	59		
Wasseranschluss		3/4"		
Ablaufschlauch // Durchmesser innen / außen	mm	2.000 // 18/24		
Reiniger- / Klarspülschlauch	mm	1.800 / 1.800		

 * Technische Angaben sind unverbindlich – gültig ausschließlich zum angegebenen Datum und zur Uhrzeit. 28.04.2025 - 10:09 Uhr



www.colged.de - info@colged.de EUROTEC S.R.L.

Viale Europa 24 – 37045 San Pietro di Legnago (VR) Italy CAP.SOC. Euro 6.456.000,00 I.V. – REG.IMP.VR NR 32820/2015 . R.E.A. VR-281824 – P.IVA-C.F. –

VAT IT 12073160157 GM: Cristina Antoniazzi