

Programm Übersicht 4.0

Programmgruppe		Programm	Konfigurationskonzept								Laufzeit (Sek.) 700 W / 500 W Spülpumpe	Spültemperatur (°C) Nachspültemperatur (°C)			ultra ^{tech}			
			Allgemeine Verwendung	Gehobene Gastronomie	Kantine / Cafeteria	Bar / Bistro	Feinkost / Lebensmittel	Bäckerei / Konditorei	Krankenhaus / Labor	Fast Food								
Gläser	Programm mittel	•			•					•	G2 	90	60	70	•	•	•	•
	Programm empfindliche Gläser		•								G3 	100	60	65	•	•	•	•
	Programm robuste Gläser			•		•	•				G1 	75	65	65	•	•	•	•
	Programm Eisbecher										G5 	90	55	65	•	•	•	•
Flaschen	Programm Intensiv										B3 	105	60	70	•	•	•	•
	Hauptspülung + Nachspülung										B2 	80	60	70	•	•	•	•
	Nachspülung (Wasserflaschen)			•							B1 	45	n.a.	45	•	•	•	•
Teller / Geschirr	Programm kurz	•	•	•	•			•	•	•	P1 	60 / 75	60	70	•	•	•	•
	Programm mittel	•				•	•				P2 	80 / 100	60	75	•	•	•	•
	Programm Intensiv	•									P3 	100 / 120	55	85	•	•	•	•
	Programm empfindliches Geschirr		•								P4 	100	55	65	•	•	•	•
	Langzeit Programm										P5 	600	60	80	•	•	•	•
	ECO Programm										P6 	120 / 150	55	75	•	•	•	•
Töpfe / Pfannen	Programm mittel					•	•			•	P ₁ 	300	70	70	•	•	•	•
	Programm Intensiv					•		•			P ₂ 	390	70	70	•	•	•	•
	Langzeit Programm										P ₃ 	490	70	70	•	•	•	•
Kunststoff	Kunststoffteller und Tablett			•					•	•	P _{b2} 	100	67	75	•	•	•	•
	Kunststoffbecher								•		P _{p1} 	80	67	75	•	•	•	•
Besteck	Besteck Programm		•								S1 	360	72	88	•	•	•	•
	Intensives Besteck Programm										S2 	450	72	88	•	•	•	•
Tassen	Programm Intensiv										C3 	150	65	80	•	•	•	•
	Programm Bistro				•						C2 	120	65	80	•	•	•	•
	Standard				•		•		•		C1 	100	65	80	•	•	•	•
Desinfektion	Desinfektion nach A ₀ =60							•			PA060	variiert	75	85	•	•	•	•
	Desinfektion 71°C										PA71C	variiert	75	85	•	•	•	•
	Desinfektion nach A ₀ =30							•			PA030	variiert	75	85	•	•	•	•
	Desinfektion nach A ₀ =300										PA0300	variiert	75	85	•	•	•	•
Selbstreinigung	Ablaufprogramm	•	•	•	•	•	•	•	•	•		variiert	n.a	n.a	•	•	•	•
	Selbstreinigungsprogramm	•	•	•	•	•	•	•	•	•		300	kalt	65	•	•	•	•
	Wasserwechselprogramm											variiert	n.a	n.a	•	•	•	•